



POZN.:

- HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V OTEVŘENÉM POLI 80 dB(A) @ 1 m
- HMOTNOSTNÍ PRŮTOK 1132 kg/h
- TLAKOVÁ ZTRATA 6 mbar

NOTE:

- SOUND PRESSURE LEVEL IN OPEN FIELD 80 dB(A) @ 1 m
- FLOW RATE 1132 kg/h
- PRESSURE DROP 6 mbar

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v tomto dokumentu. / The producer reserves the right to make changes in this document.

|                              |  |   |                                 |                    |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------|
| NADŘAZENÝ VÝKRES/PARENT DRW. | PROMÍTÁNÍ/PROJECTION   | TOLEROVÁNÍ/TOLERATION                       | POVRCHOVÁ ÚPRAVA/SURFACE FINISH | HMOTNOST/MASS [kg] |
| POZICE/ NR. ITEM             | ODJEHLENO/DEBURRING  | ISO 8015                                    | MĚŘITKO/SCALE                   |                    |
| RADA/CHP TYPE                | KRESLIL/DESIGNED BY:   | PŘESNOST/ACCURACY                           | DATUM/DATE:                     | REVIZE/REVISION:   |
| KE-MNG 200                   | PETR ŠEBESTA   | ISO 2768 mK                                 | 07.09.2021                      | 16.09.2021         |
| NÁZEV PROJEKTU/PROJECT NAME  | SCHVÁLIL/APPROVED BY:  | NÁZEV DOKUMENTU/DRAWING TITLE:              |                                 |                    |
| AN200-5-A-EIP                |  | TLUMIČ HLUKU SPALIN<br>EXHAUST GAS SILENCER |                                 |                    |
|                              | MATERIÁL/MATERIAL:   | Č. VÝKRESU/DRAWING NUMBER:                  |                                 | ČÍSLO/Nr.#         |
|                              | POLOTOVAR/STOCK PART:  | AN200-5-A-EIP-09-50_80                      |                                 | 0                  |
|                              | This drawing is our property.<br>It can't be reproduced<br>or communicated without our written agreement |   |                                 | A3                 |